



Profielplaten C300

32/1000D en 32/1000W

32/1000D



32/1000W



Profiel: Het profiel haalt zijn kracht uit zes trapeziums, waardoor met relatief lichte staalplaat een sterk en strak profiel gewalst wordt.

Kleuren: Uit voorraad leverbaar in 21 plastisol kleuren.
Tevens uit voorraad leverbaar 25 µ polyester (diverse kleuren) en RAL 9006 / RAL 9007 in 25 µ pvdf

Maatvoering:

- Op maat geprofileerd tot lengtes van 24 meter.
- Werkende breedte 1000 mm
- Profielhoogte 32 mm

Coating: Het profiel is aan de A-zijde standaard voorzien van een 200 µ plastisol coating met lederstructuur; de B-zijde is voorzien van een lichtgrijze beschermak.

Dakplaten zijn tegen meerprijs ook leverbaar met een anti-condens vilt.

Dakplaten zijn tegen meerprijs ook leverbaar in akoestische uitvoering (geluiddempend en geluidisolierend, zie pag. 9)

Voor toepassing in een agressief milieu zoals veestallen kan de B-zijde voorzien worden van 80 µ plastisol (diverse kleuren).

Afwijkende kleuren, staaldiktes of coatings op aanvraag.

- ♦ 32/1000D geschikt voor alle hellende daken.
- ♦ 32/1000D in combinatie met 32/1000D sandwichpanelen toepasbaar als wandplaat
- ♦ 32/1000W geschikt als wandplaat voor horizontale en verticale bevestiging
- ♦ 32/1000W en 32/1000D Positief en negatief geknikt verkrijgbaar
- ♦ Tevens leverbaar in lichtdoorlatend polyester tot lengtes van 12 meter

Plaatdikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Gewicht (kg/m ²)
	32/1000D	32/1000W
0.55 mm	5,58	5,42
0.75 mm	7,61	7,36

Deze gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.